

仕 様 書

1 名称 中央卸売市場イントラネット用サーバー借受

2 規格及び数量 下記の構成①または同等品とする

※同等品にて応札する場合には、入札日前日までにカタログ等を持参し当課担当者より同等品確認書に押印を得、入札時に提出すること。

構成①

	品 名	型 式	メーカー	数量
サーバーおよび周辺機器	PRIMERGY TX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)	PYT1336RNN	富士通	1
	Windows Server 2025 Standard(16コア) DG Windows Server 2022 Standard インストール	PYBWPDS5	富士通	1
	Xeon プロセッサ 6315P (2.80GHz/4コア/12MB) × 1	PYBCP6AE1	富士通	1
	メモリ-32GB (32GB 4800 UDIMM × 1)	PYBME32UH1	富士通	1
	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	富士通	1
	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB(10krpm)	PYBSH181D6	富士通	3
	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV122	富士通	1
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i)	PYBSR4FA	富士通	1
	セキュリティチップ	PYBTPM19	富士通	1
	電源ユニット(500W)	PYBPU501	富士通	2
	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PYBCBP105	富士通	2
	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	富士通	1
	ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS7	富士通	1
	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	富士通	1
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	富士通	1
	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	富士通	1
	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	富士通	1
	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	B5143TW1C	富士通	1
	SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 タワーサーバ	PYBSPQ5D52	富士通	1
	SupportDesk/バック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061D1	富士通	1
	19インチスリムラック モデル2616	19R-261A2	富士通	1
	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	富士通	1
	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	富士通	1
	Arcserve UDP 10 Advanced Edition - Server	B51429REC	富士通	1
	5年保証 USB 3.2 Gen 1対応 外付けハードディスク 4.0TB	HDJA-UTN4B	アイオーデータ	2
	ISS-HDS-PR 訪問安心保守(翌営業日オンサイト) 5年	ISS-HDS-PR5	アイオーデータ	2

同等品仕様

筐体形状	ラックマウント型
インストールOS	Microsoft® Windows® Server2022 Standard Edition
CPU	Intel(R) Xeonプロセッサ 6315P × 1 または同等以上
メモリ	実装32GB 以上
内蔵ハードディスク	ホットプラグ対応、SAS3.0、10,000rpm以上、RAID構成後で1.5TB 以上
RAID	RAID 1(ミラーリング、ハードウェア制御)で構成し、ホットスベアを1本備えること
アレイコントローラ	8port、SAS12Gbps、PCI Express4.0対応
光学ドライブ	内蔵DVD-ROMドライブ 最大8倍速以上
グラフィック表示機能	解像度1280×1024ドット対応

サーバー本体	通信機能LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識 ×2ポート以上	1
	ディスプレイインターフェース	アナログRGB 前面×1および背面×1以上	
	USB	前面:USB Type C×1およびUSB Type A×2以上 背面:USB3.2 Gen1 Type A×4以上	
	電源入力	AC100V (50/60Hz)	
	電源ユニット	2基構成で冗長化されていること	
	外形寸法	幅440×奥行560×高さ1U 以内(突起物含まず) ※併せて調達するラック内に1U規格内で収まる場合は、この外形寸法と概ね合致していればよい	
	質量	18kg 以内(ラックレール含む)	
	製品保証	借受開始から5年間、下記のサービスが付帯していること ・当日訪問修理及びパーツ代金保証 ・定期点検 ・BIOS等のファームウェアアップデート作業	
	再セットアップ用媒体	添付されていること	
UPS	状態監視アプリケーション	日本語対応であり機器の稼働状況を容易に確認できること	1
	筐体形状	ラックマウント型	
	電源保持時間	5分以上	
	出力コンセント	3P(平行2P,アース付き)×6以上	
	外形寸法(mm)	幅483 × 奥行464 × 高さ87 (2U)程度(±20%以内)	
	質量	30kg以内(±20%以内)	
	保証	借受開始から5年間の当日訪問修理及びパーツ代金保証 交換用バッテリーの提供及び交換作業も含まれること	
ソフトウェア	管理ソフト	選定したサーバーおよびUPSに対応しており、スケジュールシャットダウン機能を有するもの	1
	バックアップソフト	複数スケジュールのバックアップを行うことができること。 また、任意のファイル及びフォルダのみを復元することができること	
		ウィザード形式で容易に設定が行えること	
		サーバHDD全体の保存データ、OS、導入済みアプリケーション、ユーザー設定等を一括して保存することができること。 また、保存した環境全体のリカバリを異なる構成のサーバや仮想環境にも行うことができること。	
		Windows Server 2022に対応していること。 インストールメディアを添付していること。	
バックアップHDD	対応OS	稼働OSに対応していること(NASは不可)	2
	容量	4TB以上	
	USB	USB3.1以上	
	製品保証	借受開始から5年間の訪問修理または交換対応およびパーツ代金保証があること 平日9時から17時を含む対応時間であること	
コンソール	ディスプレイ	インターフェース:アナログRGB 画面サイズ17インチ(SXGA)以上 本体サイズ(mm):幅380×奥行210×高さ390以内 製品保証:サーバー本体に準じていること	1
	キーボード	日本語106キーもしくは109キー、USB接続 製品保証:サーバー本体に準じていること	
	マウス機能	ホイール付光学式、またはレーザー式、USB接続 製品保証:サーバー本体に準じていること	
収容ラック	設置面積	幅600×奥行1,050(mm) 以内	1
	重量	ラック自重70kg以内、搭載可能量320kg以上	
	搭載スペース	16U以上	
	冷却性能	扉の開閉率を75%以上とし前後の自然通気で冷却可能であること	
	セキュリティ	前後扉および左右カバーを付属のこと。開閉部は施錠が可能なこと	
	耐震	耐震用スタビライザが4辺分付属すること	
	収容棚	周辺機器設置用に固定式テーブルを1枚付属すること	

3 納入期限

令和7年11月30日

4 リース期間

令和7年12月1日から令和12年11月30日まで(60ヶ月)

5 納入及び検査場所

札幌市経済観光局中央卸売市場（札幌市中央区北12条西20丁目）

6 連絡先

札幌市中央区北12条西20丁目2-1 水産棟4階

札幌市経済観光局中央卸売市場管理課事務係 電話011-611-3111

担当：山田

7 特記事項

- （1）納入物は全て仕様書に準じた内容でかつ新品であること。
- （2）受託者は納入場所及び納入日時等について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
- （3）初期不良があった場合は納入者がメーカーと協議・対応を行うこと。
- （4）機器等の梱包材は、受注者が納入後速やかに引き取ること。
- （5）仕様書のオプション等（増設メモリ含む）の取付を行った上、納入すること。
- （6）諸設定及び調整を行った後に、正常な状態で機能しない場合、受注者は原因究明に協力すること。
（ネットワーク設定及び調整は別途担当課が委託した業者が行う。）
- （7）契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明書を求めることがあり、
出荷証明書の提出が可能なことを参加の条件とする。
- （8）受注者は、担当課と借受期間満了後における借受物品の処分について、必ず協議すること。
- （9）借受期間満了に伴う機器の回収費用は、受注者の負担とする。